


REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	AUTHOR
1	Première version	05.02.2026	JSA
2	Modifs selon recommandations JL	11.02.2026	JSA



Denture	
Paramètre	Valeur
Module [mm]	1
Nombre de dents [-]	16
Angle de pression [°]	20
Déport [-]	+0.5265
Diamètre primitif [mm]	16.000
Diamètre de fond [mm]	14.553
Diamètre de tête [mm]	19.077
Référence du profil	1.25 / 0.25 / 1.0 ISO 53:1998 Profil C
Qualité de l'engrenage selon DIN ISO 1238:2013	A6
Tolérance d'épaisseur de la dent	DIN 3967 cd25
Nombre de dents à mesurer [-]	3
Cote sur dents Wk [mm]	7.886 / 7.914
Diamètre de pige [mm]	2.5
Cote sur piges [mm]	21.173 / 21.221


Matière:
31CrMoV9

Traitement thermique:
Nituration gazeuse: 48h
Couche de liaison: 0.005 à 0.020 mm après rodage
Dureté de surface: 750 HV10
Jusqu'à la profondeur: 0.4 mm


Polygone P4C:
DIN 32712-1:2009
Diamètre cercle extérieur D1 = 14 mm
Diamètre cercle intérieur D2 = 11 mm
Excentrique e = 1.6mm

Contact:
Allet Jean Sébastien

B (20 : 1)



Aligner les dents avec le carré
Centres selon outillage présent



Title 7.1.03_S17.1_Planet2		Name of the car PDV 24/25		General tolerances ISO 2768 - fH	
Subject	Systeme	Drawing	Allet Jean Sébastien	05.02.2026	Scale 3 : 1
		Control			Sheet 1/1
		Revision			
	Refer to protection notice ISO-16016		Material 31CrMoV9		
	Mass	0.064 kg			